

仕様書（第 1.0c 版）

製品名（和文） : ポーズ
製品名（英文） : POSE
型名 : SE10-8A7B1

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、BOOTP、
DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、PPPoE、WOL

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)

手動 SW : 小さい押しボタンスイッチ×1

接点 : 入力 8、出力 8 (無電圧接点 A 接点 7 B 接点 1)

■ 接点制御仕様

Ethernet : WEB、SSH、TELNET、SNMP マネージャ、E-mail

Schedule : 年間※NTP サーバーによる補正機能あり (時計 : 月差約±30 秒)

■ 機能仕様

表示機能 : LED×2 個による本体電源、LAN の状態の表示

死活監視機能 : PING による判断。連度した接点制御

接点制御機能 : 8 接点出力の個別の制御機能 (ON/OFF)

手動操機能 : 手動 SW による接点制御

状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP (明京独自方式)

Shutdown 機能 : 接点 OFF に連動したシャットダウンスクリプトを実行

WOL 機能 : 接点 ON に連動して Magic Packet を出力

■ ハードウェア仕様

接点出力 : 接続負荷 DC24V 1A 以下 AC24V ±0.5A 以下

接点入力 : 内蔵 12V 使用 短絡時 10mA

消費電力 : 最大 6.0W 以下

入力電源電圧 : AC100V±10% (50/60Hz)

使用環境 : 温度 5~40℃、湿度 20~85% (ただし結露なきこと)

外形寸法 : 160 (W) ×40 (H) ×160 (D) mm

コネクタ端子台 (接点端子) 装着時 170mm(D))

(H)は脚ゴムを含まない

重量 : 約 0.9 kg (AC アダプターを除く)

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、AC アダプター1 個 (PSE 取得済)、
コネクタ端子台 4 個、コネクタ着脱工具 1 個、
AC アダプターコード固定用電材
別売品 : 壁面取付金具 (ATT02)、19 インチラック取付金具 (ATT32B/ATT3A8)

■ 規格 : 旧 RoHS 指令準拠

／以上 明京電機株式会社

2020/3/20