仕様書 (第 1.00b 版)

製品名 (和文) : ウォッチブート
製品名 (英文) : WATCH BOOT
型名 : RPC-M5C-EA

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、IMAP、
BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL
インタフェース :
Ethernet : LAN×1(RJ-45) : 10BASE-T/100BASE-TX

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、TELNET、E-mail、SNMP
Schedule : 週間 (20 個) ※NTP サーバーへのアクセスが条件

■ 機能仕様

表示機能 : LED×7 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示
死活監視機能 : PING による判断。ハードブートによる判断。連動した電源制御
電源制御機能 : 4 アウトレット個別の電源制御 (ON/OFF/REBOOT)
状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP (明京独自方式)
WOL 機能 : 電源 ON に連動した Magic Packet 出力
※REBOOT (OFF 後 ON する動作)

■ ハードウェア仕様

アウトレット : 4 個
最大制御出力 : 12A
最大消費電力 : 5.8W
入力電源電圧 : AC100-120V 50/60Hz
使用環境 : 温度 0~40℃、湿度 20~85% (ただし結露なきこと)
外形寸法 : 220 (W) × 42.6 (H) × 170 (D) mm [脚ゴム除く]
重量 : 3.5lbs(1.6kg)
保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵 (15A)
サージアブソーバー (ライン間、ライン対地間)

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、電源ケーブル (インレット)

■ 規格 : FCC Part15 Subpart B, UL60950-1 RoHS 指令準拠