

仕様書（第 1.2b 版）

製品名（和文） : ウォッチブート mini
製品名（英文） : WATCH BOOT mini
型名 : RPC-M4H

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、BOOTP、
DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、PPPoE、WOL

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)

Serial : RS-232C D-sub9×1

温度センサ : 専用通信 RJ-11×1

Shutdown : RS-232C RJ-11×4 (CS、CD、ER 信号のみ)

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、TELNET、制御ユーティリティ、SNMP マネージャ、E-mail

Serial : ターミナル (調歩式)、MODEM (AT コマンド)

Schedule : 週間 (20 個) ※NTP サーバーへのアクセスが条件

■ 機能仕様

表示機能 : LED×7 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示

死活監視機能 : PING による判断。連動した電源制御 (REBOOT)

速度測定機能 : NTPによる実スループットの測定

温度監視機能 : 毎秒測定。-10~70°C。上下限閾値設定。連動した電源制御 (ON/OFF)

電源制御機能 : 4 アウトレット個別の電源制御 (ON/OFF/REBOOT)

状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP (明京独自方式)

Shutdown 機能 : 電源 OFF に連動してシャットダウン信号を出力

WOL 機能 : 電源 ON に連動して Magic Packet を出力

UPS 連携機能 : UPS からの停電信号を受けた電源制御 (OFF)

※REBOOT (OFF 後 ON する動作)

■ ハードウェア仕様

アウトレット : 4 個

電源制御出力 : 最大 1500W。(各アウトレットも最大 1500W)

消費電力 : 最大 5.8W

入力電源電圧 : AC100V±10% (50/60Hz)

使用環境 : 温度 5~40°C、湿度 20~85% (ただし結露なきこと)

外形寸法 : 220 (W) ×42.6 (H) ×170 (D) mm [脚ゴム除く]

重量 : 約 1.6Kg
保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵 (15A)
サージアブソーバー (ライン間、ライン対地間)

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、CD-ROM 1 枚、シリアルケーブル 1 本
3/2P 変換プラグ 1 個
別売品 : シャットダウンケーブル (XH-9609)、温度センサ (RP-TS003)
壁面取付金具 (ATT02)

■ 規格 : RoHS 指令準拠

／以上 明京電機株式会社