

仕様書（第 1.3c 版）

製品名（和文） : ウォッチブート L-zero

製品名（英文） : WATCH BOOT L-zero

型名 : RPC-M4L

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、BOOTP、
DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、PPPoE、WOL

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)

Serial : RS-232C RJ-45×1

温度センサ : 専用通信 RJ-11×1

拡張用 : RJ-11×1

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、TELNET、制御ユーティリティ、SNMP マネージャ、E-mail

Serial : ターミナル（調歩式）

Schedule : 週間（20 個）※NTP サーバーへのアクセスが条件

■ 機能仕様

表示機能 : LED×7 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示

死活監視機能 : PING による判断。連動した電源制御 (REBOOT)

温度監視機能 : 毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御 (ON/OFF)

電源制御機能 : 4 アウトレット個別の電源制御 (ON/OFF/REBOOT)

状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP (明京独自方式)

※REBOOT (OFF 後 ON する動作)

■ ハードウェア仕様

アウトレット : 4 個 (抜け防止型)

電源制御出力 : 最大 1500W。

消費電力 : 最大 4.7W

入力電源電圧 : AC100V±10% (50/60Hz)

使用環境 : 温度 0~50℃、湿度 20~85% (ただし結露なきこと)

外形寸法 : 360 (W) × 50 (H) × 64 (D) mm [脚ゴム除く]

重量 : 1.6Kg

保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵 (15A)

サージアブソーバー (ライン間、ライン対地間)

■ 信頼性設計値

MTBF : 89,000H

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、CD-ROM 1 枚、特殊シリアルケーブル 1 本
取付金具 1 組、3/2P 変換プラグ 1 個

別売品 : 温度センサ (RP-TS003) リモートスイッチ (RP-SW001)

■ 規格 : RoHS 指令準拠

／以上
明京電機株式会社