

仕様書（第 1.2a 版）

製品名（和文） : ウォッチブート light
製品名（英文） : WATCH BOOT light
型名 : RPC-M5C

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、BOOTP、
DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、PPPoE、WOL

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)

Serial : RS-232C D-sub9×1

温度センサ : 専用通信 RJ-11×1

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、TELNET、制御ユーティリティ、SNMP マネージャ、E-mail

Serial : ターミナル（調歩式）、MODEM（AT コマンド）

Schedule : 週間（20 個）※NTP サーバーへのアクセスが条件

■ 機能仕様

表示機能 : LED×7 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示

死活監視機能 : PING による判断。連動した電源制御（REBOOT）

温度監視機能 : 毎秒測定。-10～70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御（ON/OFF）

電源制御機能 : 4 アウトレット個別の電源制御（ON/OFF/REBOOT）

状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP（明京独自方式）

WOL 機能 : 電源 ON に連動して Magic Packet を出力

※REBOOT（OFF 後 ON する動作）

■ ハードウェア仕様

アウトレット : 4 個

電源制御出力 : 最大 1500W。（各アウトレットも最大 1500W）

消費電力 : 最大 5.2W

入力電源電圧 : AC100V±10%（50/60Hz）

使用環境 : 温度 5～40℃、湿度 20～85%（ただし結露なきこと）

外形寸法 : 220（W）×45（H）×170（D）mm

重量 : 約 1.6Kg

保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵（15A）

サージアブソーバー（ライン間、ライン対地間）

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、CD-ROM 1 枚、シリアルケーブル 1 本
3/2P 変換プラグ 1 個

別売品 : 温度センサ (RP-TS003)、壁面取付金具 (ATT02)

■ 規格 : RoHS 指令準拠

／以上

明京電機株式会社