

仕様書（第 1.1b 版）

製品名（和文） : ウォッチブート nino
製品名（英文） : WATCH BOOT nino
型名 : RPC-M2CS

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、TELNET、E-mail

Schedule : 週間 (20 個) ※NTP サーバーへのアクセスが条件

■ 機能仕様

表示機能 : LED×5 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示

死活監視機能 : PING による判断。連動した電源制御 (REBOOT)

ハートビートによる判断。連動した電源制御 (ON/OFF/REBOOT)

電源制御機能 : 2 アウトレット個別の電源制御 (ON/OFF/REBOOT)

状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP (明京独自方式)

WOL 機能 : 電源 ON に連動して Magic Packet を出力

※REBOOT (OFF 後 ON する動作)

■ ハードウェア仕様

アウトレット : 2 個

最大制御出力 : 100V AC 10A (1000W)

最大消費電力 : 4.0W

入力電源電圧 : AC100V±10% (50/60Hz)

使用環境 : 温度 0~40℃、湿度 20~85% (ただし結露なきこと)

外形寸法 : 160 (W) ×40 (H) ×160 (D) mm [脚ゴム除く]

重量 : 1.2kg

保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵

サージアブソーバー (ライン間、ライン対地間)

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、アース線

別売品 : 壁面取付金具 (ATT02)、19 インチラック取付金具 (ATT3A8)

■ 規格 : 特定電気用品認証品 (電気用品安全法)、RoHS 指令準拠

／以上 明京電機株式会社