

仕様書 (第 1.0 版)

製品名 (和文) : タイムブート mini
製品名 (英文) : TIME BOOT mini
型名 : RSC-MT4HS

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、
DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)
Serial : RS-232C D-sub9×1
温度センサ : 専用通信 RJ-11×1
手動 SW.1 : リモートスイッチ用 RJ-11×1
手動 SW.2 : 小さい押しボタンスイッチ×1
接点 : 入力 4、出力 4 (無電圧接点)

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、SSH、TELNET、E-mail
Serial : ターミナル (調歩式)、MODEM (AT コマンド)
Schedule : 年間※NTP サーバーによる補正機能あり (時計 : 月差約±30 秒)

■ 機能仕様

表示機能 : LED×7 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示
死活監視機能 : PING による判断。連動した電源制御 (REBOOT)
温度監視機能 : 毎秒測定。-10~70°C。上下限閾値設定。連動した電源制御 (ON/OFF)
電源制御機能 : 4 アウトレット個別の電源制御 (ON/OFF/REBOOT)
接点制御機能 : 4 接点出力の個別の制御機能 (ON/OFF)
手動操作機能 : 手動スイッチ (別売) または SW.2 (小ボタン) による電源制御
状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP (明京独自方式)
Shutdown 機能 : 電源 OFF に連動したシャットダウンスクリプトを実行
WOL 機能 : 電源 ON に連動して Magic Packet を出力
UPS 連携機能 : UPS からの停電信号を受けた電源制御 (OFF)
※REBOOT (OFF 後 ON する動作)

■ ハードウェア仕様

アウトレット : 4 個
最大制御出力 : 100V AC 15A (1500W)
最大消費電力 : 5.5W

入力電源電圧 : AC100V±10% (50/60Hz)
使用環境 : 温度 0~40℃、湿度 20~85% (ただし結露なきこと)
外形寸法 : 220 (W) ×42.6 (H) ×182 (D) mm [脚ゴム除く]
重量 : 1.7Kg
保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵 (15A)
 サージアブソーバー (ライン間、ライン対地間)

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、3/2P 変換プラグ 1 個
別売品 : 温度センサ (RP-TS003)、壁面取付金具 (ATT02)、
 シリアルケーブル (XH-7703)、リモートスイッチ (RP-SW001)

■ 規格 特定電気用品認証品 (電気用品安全法)、旧 RoHS 指令準拠

／以上 明京電機株式会社