

# REBOOTER

より安全、より安心、より快適に!  
2アウトレット制御可能な小型リブーター

# RPC-M2CS

WATCH BOOT nino  
REMOTE POWER  
CONTROLLER

標準価格 34,800円 (税抜)

●SAFE ●SECURE ●SUPERIOR

ネットワークからHTTP、TELNETそしてE-mailを利用してのリポート。



携帯電話、PCなど

## 仕様

■ アウトレット	数	2
	形状	2極平行接地型
	抜け止め	-
■ 電源制御容量 (W)		1000
■ スケジュール		週間
■ 内部時計		-
■ UPS連携機能		-
■ Shutdownスクリプト		-
■ 接点	入力数	-
	出力数	-
	連動制御	-
■ 危険防止初期警告表示		○
■ 自動ログイン		-
■ 多重ログイン		-
■ WEBIによるバージョンアップ		○
■ HDMI切換機制御機能		-
■ 電力測定機能		-
■ ユーザHTML		-
■ SSH制御		-
■ PING監視		○
■ ハートビート監視		○
■ 温度監視		-
■ WOL対応		○
■ POPサーバ監視		○
■ 仮想アウトレット		8
■ TELNET対応		○
■ ID & PASS化		○
■ 電源一斉制御コマンド		○
■ ダイレクトWEBコマンド		○
■ SNMPv1対応		○
■ E-mail	制御と通知	○
	CC & BCC	○
	アラライブ通知機能	○
■ 最大消費電力 (W)		4.0
■ 使用環境温度 (°C)		0~40
■ 使用環境湿度 (%)		20~85
■ 寸法 WHD (mm) *脚ゴム除く		160.0×40.0×160.0
■ 使用電源 (50/60Hz)		AC100V±10%
■ 重量 約 (Kg)		1.2
■ 電源ケーブル長 約 (m)		2.0
■ 外部インターフェイス		
10BASE-T,100BASE-TX (IEEE802.3準拠)	RJ45	(×1)
RS-232C (Serial)		-
温度センサー		-
■ オプション		
シリアルケーブル (*1)	XH-7703	-
特殊シリアルケーブル	XH-7704	-
リモートスイッチ	RP-SW001	-
温度センサ	RP-TS003	-
壁面取付金具	ATT02	○
19インチラック取付金具	ATT32B	-
19インチラック取付金具	ATT3A8	○
ネットワーク稼働監視ソフト	RPC EYE V4&V4PRO	○

(\*1) Dサブ9ピン メス-メス クロスケーブル

### 対応通信プロトコル

ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, NTP, IMAP

■環境保全 旧RoHS指令準拠

■法令 特定電気用品認証品 (電気用品安全法)

## ネットワーク障害を最短で復旧します!

PING応答やハートビートが無くなった装置の電源を自動的にOFF/ONし、復旧します。ネットワーク経由で遠隔電源制御することも可能です。

WATCH BOOT nino  
RPC-M2CS




- ①ハートビート監視
- ②PING監視
- ③自動リブート
- ④遠隔電源制御
- ⑤週間スケジュール
- ⑥Wake on LAN対応

ROUTER



IP CAMERA



LOCAL AREA NETWORK

WATCH BOOT  
nino

