

PoEリブーター

PoEハブの8ポートを個別に死活監視&自動リポートができる2アウトレット小型リブーター

PoE BOOT

nino

PoE8M2
PoE & POWER CONTROL
標準価格 54,800円 (税抜)

仕様

■ アウトレット	数	2
	形状	2極平行接地型
	抜け止め	-
■ 電源制御容量 (W)		1050
■ PoE制御		8
■ スケジュール		週間
■ 内部時計		-
■ UPS連携機能		-
■ Shutdownスクリプト		-
■ PoEスクリプト		4
■ 接点	入力数	-
	出力数	-
	連動制御	-
■ 危険防止初期警告表示		○
■ 自動ログイン		-
■ 多重ログイン		-
■ WEBによるバージョンアップ		○
■ HDMI切換機制御機能		-
■ 電力測定機能		-
■ ユーザーHTML		-
■ SSH制御		-
■ PING監視		○
■ ハートビート監視		○
■ 温度監視		-
■ WOL対応		○
■ POPサーバ監視		○
■ 仮想アウトレット		8
■ TELNET対応		○
■ ID & PASS化		○
■ 電源一斉制御コマンド		○
■ ダイレクトWEBコマンド		○
■ SNMPv1対応		○
■ E-mail	制御と通知	○
	CC & BCC	○
	アラブ通知機能	○
■ 最大消費電力 (W)		5.0
■ 使用環境温度 (°C)		0~40
■ 使用環境湿度 (%)		20~85
■ 寸法 WHD (mm) *脚ゴム除く		160.0×40.0×160.0
■ 使用電源 (50/60Hz)		AC100V±10%
■ 重量 約 (Kg)		1.2
■ 電源ケーブル長 約 (m)		2.0
■ 外部インターフェイス		
10BASE-T,100BASE-TX (IEEE802.3準拠)	RJ45	(×1)
RS-232C (Serial)		-
温度センサー		-
■ オプション		
シリアルケーブル (*1)	XH-7703	-
特殊シリアルケーブル	XH-7704	-
リモートスイッチ	RP-SW001	-
温度センサ	RP-TS003	-
壁面取付金具	ATT02	○
19インチラック取付金具	ATT32B	-
19インチラック取付金具	ATT3A8	○
ネットワーク稼働監視ソフト	RPC-EYE v3	○

(*1) Dサブ9ピンメスメスクロスケーブル

■ 対応通信プロトコル
ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP
TELNET, SMTP, POP3, NTP, IMAP

■ 環境保全 RoHS指令準拠
■ 法令 特定電気用品認証品 (電気用品安全法)



PoE機器の障害を最短で復旧し、安定稼働を実現！

PINGで死活監視し、応答が無いPoE機器の給電をOFF/ONし自動でPoE機器を復旧させます。また、ネットワーク経由でPoE機器の給電を遠隔から制御することもできます。週間のスケジュールを組み、定期的にPoE機器をリポートさせて安定稼働を実現させることも出来ます。



