

## 仕様書 (第 1.00d 版)

製品名 (和文) : ウォッチブート light  
製品名 (英文) : WATCH BOOT light  
型名 : RPC-M5CS

### ■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、IMAP、  
BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)

Serial : RS-232C D-sub9×1

温度センサ : AUX RJ-11×1

### ■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、TELNET、E-mail

Serial : ターミナル (調歩式)

Schedule : 週間 (20 個) ※NTP サーバーへのアクセスが条件

### ■ 機能仕様

表示機能 : LED×7 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示

死活監視機能 : PING による判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御

温度監視機能 : 毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御 (ON/OFF)

電源制御機能 : 4 アウトレット個別の電源制御 (ON/OFF/REBOOT)

状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP (明京独自方式)

WOL 機能 : 電源 ON に連動した Magic Packet 出力

※REBOOT (OFF 後 ON する動作)

### ■ ハードウェア仕様

アウトレット : 4 個

最大制御出力 : 1500W。(各アウトレットも 1500W)

最大消費電力 : 5.2W

入力電源電圧 : AC100V±10% (50/60Hz)

使用環境 : 温度 0~40℃、湿度 20~85% (ただし結露なきこと)

外形寸法 : 220 (W) ×42.6 (H) ×165 (D) mm [脚ゴム除く]

重量 : 1.6Kg

保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵 (15A)

サージアブソーバー (ライン間、ライン対地間)

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、3/2P 変換プラグ 1 個

別売品 : 壁面取付金具 (ATT02)、シリアルケーブル (XH-7703)、  
温度センサ (RP-TS004)

■ 規格 : 特定電気用品認証品 (電気用品安全法)  
RoHS2 指令準拠

／以上  
明京電機株式会社