

仕様書（第 1.00c 版）

製品名（和文） : ウォッチブート  
製品名（英文） : WATCH BOOT  
型名 : RPC-M5C-EA

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、IMAP、  
BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、MSRP（明京独自方式）  
インタフェース :  
Ethernet : LAN×1(RJ-45) : 10BASE-T/100BASE-TX

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、TELNET、E-mail、SNMP  
Schedule : 週間（20 個）※NTP サーバーへのアクセスが条件

■ 機能仕様

表示機能 : LED×7 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示  
死活監視機能 : PING による判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御  
電源制御機能 : 4 アウトレット個別の電源制御（ON/OFF/REBOOT）  
状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP（明京独自方式）  
WOL 機能 : 電源 ON に連動した Magic Packet 出力  
※REBOOT（OFF 後 ON する動作）

■ ハードウェア仕様

アウトレット : 4 個  
最大制御出力 : 12A  
消費電力 : 約 5.8 W（本体のみ、通常使用時）  
入力電源電圧 : AC100-120V 50/60Hz  
使用環境 : 温度 0~40℃、湿度 20~85%（ただし結露なきこと）  
外形寸法 : 220（W）×42.6（H）×165（D）mm [脚ゴム除く]  
重量 : 3.5lbs (1.6kg)  
保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵（15A）  
サージアブソーバー（ライン間、ライン対地間）

■ 付属品仕様

付属品 : 取扱説明書兼保証書 1 枚、電源ケーブル（インレット）

■ 規格 : FCC Part15 Subpart B, UL60950-1  
RoHS 指令準拠