

仕様書（第 1.0d 版）

製品名（和文） : タイムブート mini
製品名（英文） : TIME BOOT mini
型名 : RSC-MT4HS

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)

Serial : RS-232C D-sub9×1

温度センサ : 専用通信 RJ-11×1

手動 SW.1 : リモートスイッチ用 RJ-11×1

手動 SW.2 : 小さい押しボタンスイッチ×1

接点 : 入力 (4 ポート)

[本装置側 : 有電圧] —— 接続相手 : 無電圧 (接点のみ)

※外部から電圧を入力しないでください。故障の原因となります。

出力 (4 ポート)

[本装置側 : 無電圧] —— 接続相手 : 有電圧 (負荷・電源)

※接続先に電源が必要です。(負荷: DC24~1V 1~0.01A)

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、SSH、TELNET、E-mail

Serial : ターミナル (調歩式)、MODEM (AT コマンド)

Schedule : 年間 ※NTP サーバーによる補正機能あり (時計 : 月差約±30 秒)

■ 機能仕様

表示機能 : LED×7 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示

死活監視機能 : PING による判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御。

温度監視機能 : 毎秒測定。-10~70°C。上下限閾値設定。連動した電源制御 (ON/OFF)

電源制御機能 : 4 アウトレット個別の電源制御 (ON/OFF/REBOOT)

接点制御機能 : 4 接点出力の個別の制御機能 (ON/OFF)

手動操作機能 : 手動スイッチ (別売) または SW.2 (小ボタン) による電源制御

状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP/MPMP (明京独自方式)

Shutdown 機能 : 電源 OFF に連動したシャットダウンスクリプトを実行

WOL 機能 : 電源 ON に連動して Magic Packet を出力

UPS 連携機能 : UPS からの停電信号を受けた電源制御 (OFF)

※REBOOT (OFF 後 ON する動作)

■ ハードウェア仕様

アウトレット：4個

最大制御出力：100V AC 15A (1500W)

最大消費電力：5.5W

入力電源電圧：AC100V±10% (50/60Hz)

使用環境：温度 0～40℃、湿度 20～85% (ただし結露なきこと)

外形寸法：220 (W) ×42.6 (H) ×182 (D) mm [脚ゴム除く]

重量：1.7Kg

保護回路：ガラス管 FUSE 内蔵 (15A)

サージアブソーバー (ライン間、ライン対地間)

■ 付属品仕様

付属品：取扱説明書兼保証書 1 枚、3/2P 変換プラグ 1 個

別売品：温度センサ (RP-TS004)、壁面取付金具 (ATT02)、
シリアルケーブル (XH-7703)、リモートスイッチ (RP-SW001)

■ 規格 特定電気用品認証品 (電気用品安全法)、RoHS2 指令準拠

／以上 明京電機株式会社