

仕様書（第 1.1d 版）

製品名（和文） : タイムブート
製品名（英文） : TIME BOOT
型名 : RSC-MT8FS

■ 通信仕様

プロトコル : ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、
DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP

インタフェース :

Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3 準拠)

Serial : RS-232C D-sub9×2

温度センサ : 専用通信 RJ-11×1

■ 電源制御仕様

Ethernet : WEB、SSH、TELNET、E-mail

Serial : ターミナル（調歩式）、MODEM（AT コマンド）

Schedule : 年間※NTP サーバーによる補正機能あり（時計：月差約±30 秒）

■ 機能仕様

表示機能 : LED×11 個による本体電源、アウトレット、LAN の状態の表示

死活監視機能 : PING による判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御

温度監視機能 : 毎秒測定。-10～70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御（ON/OFF）

電源制御機能 : 8 アウトレット個別の電源制御（ON/OFF/REBOOT）

接点制御機能 : 1 接点出力での電源制御（ON/OFF）

状態通知機能 : SNMP、E-mail、MSRP/MPMP（明京独自方式）

Shutdown 機能 : 電源 OFF に連動したシャットダウンスクリプトを実行

WOL 機能 : 電源 ON に連動して Magic Packet を出力

UPS 連携機能 : UPS からの停電信号を受けた電源制御（OFF）

※REBOOT（OFF 後 ON する動作）

■ ハードウェア仕様

アウトレット数 : 8 個（抜け防止型）

※NEMA について

抜け防止型に NEMA の型名はありません。NEMA 5-15R を利用可能。

手動スイッチ : 1 個（本体スイッチ）

電源制御出力 : 最大 1500 W

消費電力 : 約 5.8W (本体のみ、通常使用時)
入力電源電圧 : AC100V±10% (50/60Hz)
使用環境 : 温度 0~40℃、湿度 20~85% (ただし結露なきこと)
外形寸法 : 438 (W) × 43.4 (H) × 238 (D) mm [脚ゴム除く]
重量 : 約 4.0 kg
保護回路 : ガラス管 FUSE 内蔵 (15A)
 サージアブソーバー (ライン間、ライン対地間)

■ 付属品仕様

付属品 : セットアップガイド兼保証書 1 枚
 3P/2P 変換プラグ 1 個、ラック取付金具
別売品 : 温度センサ (RP-TS004)、リモートスイッチ (RP-SW001)

■ 規格 : 特定電気用品認証品 (電気用品安全法)、RoHS2 指令準拠

／以上 明京電機株式会社